

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ:**

<p align="center"><b>ФОТО</b></p>					
<p align="center"><b>ОПИСАНИЕ</b></p>	<p>Дефекты на элементах ограждения (царапины, вмятины, сколы). Появление точек коррозии.</p>	<p><b>Актуально!</b> Появление точек коррозии в местах крепления элементов (петли, закладные детали)</p>	<p>Повреждение покрытия</p>	<p>Нарушение покрытия торцевых частей изделий</p>	<p>Изменение оттенка цвета покрытия ограждения.</p>
<p align="center"><b>ПРИЧИНА</b></p>	<p>Нарушение условий хранения элементов ограждения.</p>	<p>Сверление отверстия в столбе через отверстие крепящегося элемента</p>	<p>Применение углошлифовальной машины ("болгарка") в непосредственной близости к повреждённому элементу.</p>	<p>Хранение без прокладок или волочение по грунту.</p>	<p>Нарушение условий хранения</p>
<p align="center"><b>РЕКОМЕНДАЦИИ</b></p>	<p>Обеспечить хранение изделий без контакта с грунтом или другими изделиями</p>	<p>Сверлить отверстия по разметкам</p>	<p>Защищать ограждения брезентовыми или асбестовыми покрывалами</p>	<p>Защищать торцы, избегать нарушений условий хранения</p>	<p>Хранение изделий в заводской упаковке допустимо вне зоны прямых солнечных лучей.</p>